



● TE-GAT系列SF₆气体试验变压器

● 产品简介

该系列设备具有体积小、重量轻、结构紧凑、保护齐全、通用性强等优点。适用于电力系统对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验，是高压试验必不可少的重要设备。

● 仪器外观与配置



● 技术参数

规格	容量 kVA	低压侧		高压侧		测量变比	6分钟升 温℃	阻抗电压 %	空载电流 %
		电压V	电流A	电压kV	电流mA				
1.5/50	1.5	200	7.5	50	30	500	50	10	<4
3/50	3	200	15	50	60	500	50	10	<4
6/50	6	200	30	50	120	500	50	10	<4
10/50	10	200	50	50	200	500	50	10	<4
15/50	15	400	37.5	50	300	500	50	8	<4
20/50	20	400	50	50	400	500	50	8	<4
30/50	30	400	75	50	600	500	50	8	<4
50/50	50	400	125	50	1000	500	50	8	<4
10/100	10	200	50	100	100	1000	50	10	<4

武汉特试特科技有限公司

Wuhan Testyle Technology Co., Ltd.

地址：武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心
电话：(027) 6784 5315, 6784 5317, 6784 5319
传真：(027) 6784 5319 邮编：430074
免费服务热线：800-880 0780
http://www.TESTYLE.cn Email: sales@testyle.cn



湖北省计量测试协会
会员单位



ISO9001质量体系认证企业
注册号：04109Q21689R0S



制造计量器具许可证
鄂制：01000301

15/100	15	400	37.5	50	150	1000	50	8	<4
20/100	20	400	50	50	200	1000	50	8	<4
30/100	30	400	75	50	300	1000	50	8	<4
50/100	50	400	125	50	500	1000	50	8	<4
10/150	10	200	50	50	66.7	1500	50	10	<4
15/150	15	400	37.5	50	100	1500	50	8	<4
20/150	30	400	50	50	133.3	1500	50	8	<4
30/150	30	400	75	50	200	1500	50	8	<4
50/150	50	400	125	100	333.3	1500	50	8	<4