

● TE1600智能型无线高压核相仪

● 产品简介

TE1600智能型无线高压核相仪，应用于高压电力线路、变电所的相位校验和核相工作。

该仪器采用32位嵌入式计算机，使仪器智能化程度更高；创造性地将传统的数据单向通讯，更新为数据双向通讯，增加了仪器的适应范围，在有强电磁干扰的场合，也能正常使用，并能保证测试数据的准确性。本产品测试信号采用无线传输，真正达到安全可靠的目的。此仪器适应于各种核相场合。

● 设备外观与配置



● 主要特点

- ◆ 汉字显示同相或不同相,超前或滞后,并有声音提示。
- ◆ 数字显示相位角1度~360度,并有直观的相量图显示。
- ◆ 能显示从子机X、Y采集到的电压波形,便于操作人员分析,防止误判。
- ◆ 能显示幅值比,用于分析电压比例关系。
- ◆ 有自动校正功能,能校正采样的相位及幅值误差。
- ◆ 主机、子机内置可充电锂电池。
- ◆ 每秒5~10次采集率,波形动态实时更新。
- ◆ CRC数据校验,对受干扰影响的错误数据自动丢弃,防止虚假数据产生误判。
- ◆ 子机可工作在低功耗休眠模式下,由主机唤醒发送数据,降低消耗功率。

● 技术参数

- ◆ 使用电源:内部电源供电
- ◆ 电压等级:6kV~220kV
- ◆ 传输距离:≤15m
- ◆ 测量精度:
 - (1)同相误差:≤5°
 - (2)不同相≤10°
- ◆ 使用环境要求:
 - (1)环境温度:-35℃~50℃
 - (2)相对湿度:≤80%
- ◆ 尺寸:1000mm*140mm*100mm
- ◆ 重量:5kg (含附件)

武汉特试特科技股份有限公司
Wuhan Testyle Technology Co., Ltd.

地址: 武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心
电话: (027) 6784 5315, 678 4 5317
传真: (027) 678 4 5319 邮编: 4300 74
免费服务热线: 800-880 0780
http://www.TESTYLE.cn Email: sales@testyle.cn