



质量是工业产品的生命线—每颗螺丝都是我们的关注对象

TE1502 接地引下线导通测试仪

● 产品简介

TE1502接地引下线导通测试仪是一种自动化程度很高的便携式测试仪，适用于各种电力设备接地引下线与接地网（或相邻设备）之间导通电阻的测量，同样适用于低阻值电阻的测量。

该仪器采用最新电源技术，输出10A电流，能长时间连续工作，有效击穿触头氧化膜，得到良好的测试结果。操作简单方便、精度高、测试速度快、复测性好、读数直观。

● 设备外观



● 主要特点

- ◆ 电源技术,采用最新电源技术, 输出10A电流, 能长时间连续工作, 克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端, 可以有效击穿触头氧化膜, 得到良好的测试结果。
- ◆ 抗干扰能力强,在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1字范围内,读数稳定,重复性好。
- ◆ 使用寿命长,全部采用高精度电阻,有效地消除环境温度对测试结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗震性能。
- ◆ 操作简单,只需按下测量键即可得到测量结果,重复性好。采用LCD液晶背光显示,读数直观。
- ◆ 携带方便,采用便携式设计,体积小,重量轻。

● 技术参数

- ◆ 测量范围: 1~1999mΩ
- ◆ 分辨率: 1mΩ
- ◆ 测试电流:
DC 1A、2A、5A、10A 四个固定电流档位
- ◆ 测量精度: ±(0.5%+2d)
- ◆ 测量半径: 50米
- ◆ 显示方式: LCD背光显示
- ◆ 工作方式: 连续
- ◆ 工作电源: AC220V±10% 50Hz
- ◆ 工作环境: 温度-10℃~40℃ 湿度: ≤80 %RH
- ◆ 体积: 300×270×200 mm³
- ◆ 重量: 5kg (不含附件)

武汉特试特科技有限公司
Wuhan Testyle Technology Co.,Ltd.

地址: 武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心
电话: (027)6784 5315, 6784 5317, 6784 5319
传真: (027)6784 5319 邮编: 430074
免费服务热线: 800-880 0780
http://www.TESTYLE.cn Email:sales@testyle.cn



湖北省计量测试协会
会员单位



ISO9001质量体系认证企业
注册号: 04109Q21689R0S



制造计量器具许可证
鄂制: 01000301