



TE3730 SF₆气体密度继电器测试仪

● 产品简介

TE3730 SF₆气体密度继电器测试仪采用微机技术，能对各种SF₆密度继电器进行校验，以及对SF₆气体任意环境温度下的压力进行标准换算的一种便携式测试仪器，也为SF₆电气产品的生产、安全运行、预试和维护提供方便。

● 设备外观



● 主要特点

- ◆ TE3730 SF₆气体密度继电器测试仪采用高精度单片机为核心自动化程度高、重复性好、可靠性高。
- ◆ 仪器采用进口彩色大屏幕液晶，人性化界面操作方便简单，一目了然（5寸真彩屏）。
- ◆ 仪器可手动设置温度，自动采集温度、压力测量和20℃压力的换算。
- ◆ 仪器有数据存储功能，掉电数据保护功能，方便以后对测量数据的查询。
- ◆ 仪器管路全部采用快速接头，连接方便而且校验过程中不浪费气体。
- ◆ 仪器具有自校功能。仪器长时间使用后可对仪器进行校验修正，以确保仪器的校验精度。

● 技术参数

- ◆ 测量方式：自动测量
- ◆ 工作电源：AC220V±10% 50Hz
DC12V（内置电源）
- ◆ 测量精度：0.25级
- ◆ 显示方式：5寸真彩液晶显示
- ◆ 测量范围：0~0.9Mpa
- ◆ 压力显示分辨率：0.0001 Mpa
- ◆ 仪器使用温度：-20~60℃
- ◆ 存储容量：100组
- ◆ 仪器重量：主机 5.0Kg
- ◆ 主机外形尺寸：长380mm×宽260mm×高130mm

武汉特试特科技有限公司
Wuhan Testyle Technology Co., Ltd.

地址：武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心
电话：(027) 6784 5315, 6784 5317, 6784 5319
传真：(027) 6784 5319 邮编：430074
免费服务热线：800-880 0780
http://www.TESTYLE.cn Email: sales@testyle.cn



湖北省计量测试协会
会员单位



ISO9001质量体系认证企业
注册号：04109Q21689R0S



制造计量器具许可证
鄂制：01000301