

● TE6080绝缘油介电强度测试仪

● 产品简介

TE6080 绝缘油介电强度测试仪（简称测试仪）是我公司的科技人员根据国家标准GB5072002《绝缘油介电强度测定法》，在原试油器的基础上开发研制成功的，代表着国内最高水平。

该测试仪的运行全过程均由单片机控制，采取特殊技术，抗干扰性能强，完全克服了现行自动测试仪易受击穿高压干扰的缺陷。该测试仪不仅提高了工作效率，使重复、枯燥的工作变得有意思，而且安全可靠，测量准确。

● 仪器外观与配置



● 主要特点

- ◆ 操作简单，先将拨码盘预置，按运行键便可测试；
- ◆ 绝缘油自动磁搅拌，杜绝了人工搅拌存在的不安全因素；
- ◆ 通过拨码盘可随时更改测试次数和搅拌、静置时间；
- ◆ 油样击穿后伴有规律音响讯号提示；
- ◆ 调压系统采用变速方式，升压慢，回零快；
- ◆ 测试方式多样化，并可打印结果；
- ◆ 该测试仪不仅测量各类绝缘油的介电强度，还可兼做交流高压发生器使用。

● 技术参数

- ◆ 绝缘电阻： $>20\text{ M}\Omega$ ，
- ◆ 泄漏电流： $<1.000\text{ mA}$
- ◆ 介电强度：电源连线对机壳能承受 2000 V （ 50 Hz 有效值）1分钟耐压。
- ◆ 输出电压：交流 $0\sim80\text{ kV}$
- ◆ 升压速率： $2.5\text{ kV/s}\pm10\%$
- ◆ 预置次数：1~9次；搅拌时间：0~99秒；静置时间：0~10分39秒
- ◆ 测量精度： $\pm(2\%\times\text{读数}+1\text{ kV})$

武汉特试特科技股份有限公司
Wuhan Testyle Technology Co., Ltd.

地址：武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心
电话：(027) 6784 5315, 6784 5317, 6784 5319
传真：(027) 6784 5319 邮编：430074
免费服务热线：800-880 0780
http://www.TESTYLE.cn Email:sales@testyle.cn