



## TE6083绝缘油介电强度测试仪

### ● 产品简介

本产品是依照国际电工委员会标准IEC156和国标GB507-86《绝缘油介电强度测定法》的要求而研制的新产品。用于变压器、断路器等绝缘油介电强度的全自动测试设备。

TE6083绝缘油介电强度测试仪，真正实现了绝缘油介电强度测定的全自动化，将原来繁琐而危险的工作变得安全而简便。该仪器采用特殊软硬件抗干扰措施，消除了同类竞争产品易出现的死机现象。采用三油杯设计，使工作更简单，更快捷。

### ● 仪器外观与配置



### ● 主要特点

- ◆ 本仪器为三杯一体式结构(控制箱和油杯箱为一体)。采用微处理器自动完成升压、保持、搅拌、静放、计算、打印、等操作。
- ◆ 采用液晶显示器，汉字菜单提示，操作简单。
- ◆ 可连续记录十次测试值，掉电不丢失数据。
- ◆ 本仪器具有过压、过流、限位等保护功能、以保护操作人员的安全。
- ◆ 本仪器可根据用户要求选择小间隙油杯(程序另配)
- ◆ 本仪器具有抗强电磁干扰能力既可用于实验室，也可用于户外现场。
- ◆ 内含正弦波发生器，不直接使用电网电源作测试源，避免其对测试结果的影响。

### ● 技术参数

- ◆ 电源电压：AC 220V±10%
- ◆ 电源频率：50Hz
- ◆ 电压畸变率：<3%
- ◆ 功率：200W
- ◆ 输出电压：0~80kV

武汉特试特科技有限公司  
Wuhan Testyle Technology Co., Ltd.

地址：武汉市东湖高新技术开发区国际企业中心  
电话：(027) 6784 5315, 6784 5317, 6784 5319  
传真：(027) 6784 5319 邮编：430074  
免费服务热线：800-880 0780  
<http://www.TESTYLE.cn> Email:sales@testyle.cn



湖北省计量测试协会  
会员单位



ISO9001质量体系认证企业  
注册号：04109Q21689ROS



制造计量器具许可证  
鄂制：01000301